

Zimbra:**claudia.asimbaya@geograficomilitar.gob.ec**

Oferta de papel Rumiñahui DIPA Hungría - IGM

De : Diego Prado <pradom.diego@gmail.com>

mié., 27 de abr. de 2022 13:38

Asunto : Oferta de papel Rumiñahui DIPA Hungría - IGM 2 ficheros adjuntos**Para :** Claudia Asimbaya

<claudia.asimbaya@geograficomilitar.gob.ec> ,

Milus Máté <milus.mate@dipa.hu> , Balazs

Dietrich <Balazs.Dietrich@mfa.gov.hu> ,

COMERCIAL SEGURIDAD

<esdefense@hotmail.com>

Estimada Claudia

Atendiendo su solicitud le adjunto la oferta y ficha técnica del “ papel Rumiñahui “ presentada por DIPA papelera con sede Budapest Hungría , DIPA es una empresa fabricante de papel de seguridad , Multitonal , marca de Agua, somos empresa Pública cuyo accionista o dueño es el Gobierno de Hungría , con más de 100 años de funcionamiento, con clientes en más de 30 países , tenemos certificados internacionales de calidad y cumplimos con normativas de producción de documentos de gobierno .

No tenemos RUP , por NO tener domicilio en Ecuador , está oferta en términos y condiciones es para una “ Orden de compra Internacional “ como lo contempla la Ley de Contratación pública del Ecuador , para la firma de contrato y/o Orden de compra tenemos apoderado especial en nuestro país

Saludos

Diego Prado M

Delegado comercial en Ecuador

**DIPA_Papel multitono con filigrana registrada 90g (Ruminahui),
27.04.2022, v2 (1).pdf**

1 MB



DIPA oferta_27.04.2022_Ruminahui.pdf

657 KB

Zimbra:**claudia.asimbaya@geograficomilitar.gob.ec**

Oferta actualizada de papel Rumiñahui

De : Diego Prado <pradom.diego@gmail.com>

vie., 06 de may. de 2022 08:30

Asunto : Oferta actualizada de papel Rumiñahui 2 ficheros adjuntos**Para :** Claudia Asimbaya

<claudia.asimbaya@geograficomilitar.gob.ec> ,

Milus Máté <milus.mate@dipa.hu> , Balazs

Dietrich <Balazs.Dietrich@mfa.gov.hu> ,

ohcsinter@hotmail.com

URGENTE


Estimada Claudia

Adjunto la oferta de DIPA para papel Rumiñahui , esta oferta tiene validez de 60 días y contempla todos los requisitos solicitados por uds , la última enviada no incluía algunos de requisitos de inspección en fábrica

Saludos

Diego Prado

Delegado Comercial de DIPA

 **DIPA oferta_04.05.2022_Ruminahui.pdf**

691 KB

 **DIPA_Papel multitono con filigrana registrada 90g (Ruminahui),****27.04.2022, v2.pdf**1 MB

Customer

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
RUC: 1768007200001
Siniergues E4-676 and General Telmo Paz and Miño
Quito, Ecuador

Quotation

Document 101573

Document date 04.05.2022

Customer 70655

Your reference

Your VAT reg. no.

Our VAT reg. no. HU 11067146

Our tax number 11067146-2-05

Executive Milus Máté

Inhouse contact MÁTÉ MILUS

Phone +36 46 530847

Fax

E-mail milus.mate@dipa.hu

Item	Item/CTNo	Quantity	Unit price USD	Net Value USD	VAT%	VAT value	Gross value USD
	370627.000100/48025700	127.600 sheet / 1.000 sheet	689,04	87.921,50	0	0	87.921,50

**Papel multitono con filigrana registrada
90 g/m2 (Ruminahui)**

CANTIDAD: 5.512 kg

PRECIO EN KG: 15,95 USD/kg

GRAMAJE: 90 g/m2

COMPOSICIÓN: 50% algodón + 50% pulpa de madera química

COLOR: blanca, no activa en UV ("UV dull")

TAMANO DE LA HOJA (Dirección cruzada x dirección de la máquina): 800 mm x 600 mm

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

* Filigrana: posicionada, multitono

* Fibras de seguridad: invisible / azul fluorescente en UV
invisible / amarilla fluorescente en UV

* Protección química: ácida, álcali, lejía, disolvente orgánico

El resto de los parámetros y/o especificaciones técnicas se cumplen al 100% según la documentación técnica recibida en el correo electrónico el 25.04.2022.

El único tema que amablemente pedimos aclaración es la visibilidad de las fibras de seguridad amarillas, en esta oferta incluimos nuestra propuesta.

Por favor encuentre adjunto una especificación detallada como nuestra propuesta "Papel multitono con filigrana registrada 90 g/m2 (Ruminahui), 27.04.2022, v2"

Peso bruto: ~6.500 kg

Número de paletas: 11

Tamaño de paletas: 124x87 cm

Contenedor: una pieza de 40'

Precio total (CIF Guayaquil):

87.921,50 USD

CONDICIONES DE ENTREGA (Incoterm): CIF Guayaquil puerto

EL TIEMPO DE ENTREGA (en el puerto de embarque): 90 días desde la aprobación del final diseño, diagrama, especificación (entrega realizado en el puerto de Guayaquil).

Item	Item/CTNo	Quantity	Unit price USD	Net Value USD	VAT%	VAT value	Gross value USD
------	-----------	----------	-------------------	------------------	------	-----------	--------------------

CONDICIONES DE PAGO: 50% de anticipo a la firma de la orden de compra y/o contrato, 50% en 30 días después de la firma de acta entrega - recepción en puerto.

GARANTÍA TÉCNICA: 1 año después del cumplimiento de las condiciones de la entrega, sobre defectos de fabricación.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 60 días

CÓDIGO CPC: 321220011

DIPA Inc. es una empresa 100% estatal, cuyo único accionista es la Imprenta Nacional de Hungría (Hungarian Banknote Printing Company), propiedad del Banco Central de Hungría.

Por ello estaríamos interesados en firmar un convenio con el IGM para una futura colaboración técnica y, además de la legislación vigente, podemos contratar con IGM bajo la figura de "Régimen Especial" y adjudicación directa si se cumplen las condiciones y precio de nuestra oferta es aceptable.

También contamos con nuestro delegado comercial en Ecuador y en caso de obtener un contrato internacional u orden de compra con IGM, designaremos a nuestro "Apoderado Especial" como lo requiere la contratación de Ecuador para que firme el respectivo contrato.

Esperamos sus amables comentarios sobre nuestra oferta.



Tema: **Papel de pasaporte**

Página/Total: 1/3

Hecho por: Gábor Berkes

Aprobado por: Ildikó Balázs-Zákány

Fecha: 27.04.2022

Versión: 2.

Papel multitono con filigrana registrada 90 g/m² (Ruminahui)

Composición:	50% algodón 50% pulpa de madera química
Condiciones de prueba:	T: 23 ± 1°C RH: 50 ± 2%
Tratamiento de superficies:	almidón
Utilización:	Adecuado para mojado y seco offset-, laser-, intaglio-, screen- y inkjet impresión.

<i>Parámetros</i>	<i>Standard</i>	<i>Valores asumidos</i>	<i>Unidad</i>
Gramaje	ISO 536	90 ± 5%	g/m ²
Grosor	ISO 534	100 – 115	µm
Suavidad (Bekk) WS/FS	ISO 5627	min. 15	s
Porosidad (Bendtsen)	ISO 5636-3	50 – 200	ml/min
Resistencia a la tracción MD/CD	ISO 1924-1	min. 60 / min. 20	N
Absorción de agua (Cobb ₆₀) WS/FS	ISO 535	max. 40	g/m ²
Resistencia superficial (Dennison) WS/FS	TAPPI T 459	min. 14	A
Diferencia de color ΔE (D65/D65 10°)	CIE 1976	max. 2,0	CIE L*, a*, b*
Suciedad: <ul style="list-style-type: none"> • 0,5 – 1,0 mm² • 1,0 – 2,0 mm² • > 2,0 mm² 	ISO 5227	max. 6 max. 2 max. 1	pzs/hoja
Fibras de seguridad: <ul style="list-style-type: none"> • min. 3 mm longitud, en el papel la luz del día invisible / bajo luz UV₃₆₅ nm azul <i>Método de conteo: bajo luz UV₃₆₅ nm, contado por lado.</i> <ul style="list-style-type: none"> • min. 3 mm longitud, en el papel la luz del día invisible / bajo luz UV₃₆₅ nm amarillo <i>Método de conteo: bajo luz UV₃₆₅ nm, contado por lado.</i> <i>(Pueden aparecer en el papel piezas rotas o más pequeñas de las fibras de seguridad anteriores, pero no deben considerarse como suciedad y no pueden ser la base de ninguna reclamación.)</i>	-	100 ± 20	pzs/dm ² /escribe

Tema: Papel de pasaporte

Página/Total: 2/3

Hecho por: Gábor Berkes

Aprobado por: Ildikó Balázs-Zákány


Fecha: 27.04.2022

Versión: 2.

Protección química: <ul style="list-style-type: none"> • ácida (20% ácido clorhídrico) • álcali (1% hidróxido de sodio) • lejía (5% hipoclorito de sodio) • disolventes polares (acetona, etanol) • disolventes apolares (tolueno, xileno) <p><i>(Los pigmentos utilizados para la sensibilización pueden pegarse entre sí y aparecer como suciedad en el papel, pero estos no pueden considerarse como suciedad y no pueden ser la base de ninguna reclamación.)</i></p>	-	reacción de color	-
Filigrana: multitono, posicionada, hecho en molde cilíndrico	-	según el diseño (aun no está disponible)	-
Filigrana posición	-	según el diagrama (aun no está disponible)	-
Tolerancia de posición de filigrana	-	± 3	mm
Tamaño y posición de la marca guía („notching“)	-	según el diagrama (aun no está disponible)	-
Actividad óptica	-	no activa („UV dull“)	-
Tamaño de la hoja	ISO 593	800 x 600 (SG)	mm
Tolerancia de tamaño de hoja	ISO 593	± 1	mm
RH	-	45 – 55	%

Embalaje:

<i>Parámetros</i>	<i>Descripción</i>
Modo	<ul style="list-style-type: none"> • 500 hojas/resma, envuelto en film retráctil O papel kraft encerado • resmas apiladas unas sobre otras hasta una altura máxima de pila de 70 cm, 2 columnas por paleta • resmas colocadas en una "bolsa" de lámina protectora de plástico sobre paleta, con cubierta de madera • con protección de cantos y esquinas • paleta herméticamente cerrado con eslabones de plástico y lámina estirable
Peso de la paleta	max. 600 kg

	ESPECIFICACIÓN PRELIMINAR DEL PRODUCTO	370627.000100
Tema: Papel de pasaporte		Página/Total: 3/3
Hecho por: Gábor Berkes	Aprobado por: Ildikó Balázs-Zákány	Fecha: 27.04.2022
		Versión: 2.

Dirección de la hoja	lado del cilindro ("wire side") en la parte superior de una resma
Identificador de palet	<ul style="list-style-type: none"> • nombre y gramaje (90 g/m²) del product • número de hojas • número de paleta del total • número de producción interna • número de carrete • peso bruto • peso neto • fecha de envasado • datos del cliente

